



IC-F5026
(VHF радиостанция с клавиатурой)

IC-F6023
(UHF радиостанция с клавиатурой)

IC-F5026H
(VHF радиостанция без клавиатурой)

IC-F6023H
(UHF радиостанция без клавиатурой)



**One
Rank UP**



Limited Functions only.

- 128 каналов/
8 зон
- 2-Tone, 5-Tone
CTCSS, DTCS
- MDC PTT ID и
MDC вызовы
- 15.5 ч. работы
с BP-232N
- 8-символьный
LCD дисплей
- Голосовой
кодер



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

- Частотный диапазон :
 - IC-F5026/F5026H 146–174 МГц
 - IC-F6023/F6023H 400–470 МГц, 450–520 МГц
- Число каналов : Макс. 128 кан./ 8 групп
- Тип модуляции : 11K0F3E, 16K0F3E
- Шаг частотной сетки : 12.5/25 кГц
- Импеданс антенны (Ом): 50Ω (SO-239)
- Рабочая температура : –30С +60С
- Размер (Ш×В×Г) :
 - 50 Вт/45Вт 150×40×167.5 мм
 - 25Вт 150×40×117.5 мм
- Вес :
 - 50Вт/45Вт 1.1 кг
 - 25Вт 0.8 кг

ПЕРЕДАТЧИК

- Выходная мощность :
 - IC-F5026 25 Вт
 - IC-F5026H 50 Вт
 - IC-F6023 25 Вт
 - IC-F6023H 45 Вт
- Стабильность частоты : ±2.5ppm

ПРИЕМНИК

- Чувствительность : 0.25μV
- Избирательность по соседнему каналу
 - VHF :82/70 dB
 - UHF :75/65 dB
- Интермодуляция :70 dB
- Остаточная ЧМ и шум :45/40 dB
- Выходная мощность звука :4 W

Стандартные аксессуары:

- Тангента (HM-152)
- Крепление тангенты
- Скоба крепления радиостанции
- Кабель питания

Standard	MIL 810F	
	Method	Procedure
Low Pressure	500.4	I, II
High Temperature	501.4	I, II
Low Temperature	502.4	I, II
Temperature Shock	503.4	I
Solar Radiation	505.4	I
Humidity	507.4	–
Settling Dust	510.4	III
Vibration	514.5	I
Shock	516.5	I, IV

All stated specifications are subject to change without notice or obligation

OPTIONS

Some options may not be available in some countries. Please ask your dealer for details.

